



变 更 记 录					
区 域 标 记		变 更 内 容 描 述	日 期	更改人	批 准
N/A	N/A	第一次发行	2012/11/11		

未注尺寸公差表					
>	≤	塑胶	五金	模切	硅胶
0	3	±0.05	±0.05	±0.10	±0.10
3	6	±0.07	±0.05	±0.10	±0.10
6	30	±0.10	±0.10	±0.15	±0.15
30	120	±0.15	±0.15	±0.25	±0.25
120	~	±0.20	±0.20	±0.30	±0.30
未注角度公差 ±0.5°					




For the functions of proximity sensor, the distance between the edge of protect film and active area should be no more than 0.6mm




A diagram of F9 with protect film

Note:

- 1、Material requirement: PET film with a total thickness of 0.18mm.
- 2、An anti fingerprint coating is required, and water droplet contact angle should be no less than 110°.
- 3、No air bubble, folding or deformation on the surface.
- 4、Size for component configuration, function and assembly inspection.
- 5、Total light transmittance is more than 91% with excellent transparency, while haze is no more than 0.9% .

刻字要求	
XXXXX	项目代号
XXYY	XX: 模号 YY: 穴号
	●: 试模次数(打点) x: 产品版次
	日期章
	回收章

刻字要求:降面刻凸字,降面0.10mm,字体不高出周围的面,字宽最小0.10mm。

oppo			QT-BD121-TP-PROTECT-PET		QT-BD121-TP-PROTECT-PET		
设 计	QWB	18/06/14	材 料		比 例	图纸版次	零件版次
审 核			表面处理		1:1	1	V1
标准化					单 位	重量(g)	
批 准			第 1 页	共 1 页	mm		