







变 更 记 录					
区 域 标 记		变 更 内 容 描 述	日 期	更改人	批 准
N/A	N/A	第一次发行	2018-08-08		

>	≤	塑胶	五金	模切	硅胶
0	3	±0.05	±0.05	±0.10	±0.10
3	6	±0.07	±0.05	±0.10	±0.10
6	30	±0.10	±0.10	±0.15	±0.15
30	120	±0.15	±0.15	±0.25	±0.25
120	~	±0.20	±0.20	±0.30	±0.30
未注角度公差 ±0.5°					






For normal function of proximity sensor, the edge of TP glass cannot be covered by protect case.




A diagram of F9  
with protect case

Note:

1. Material requirement: TPU.
2. Unspecified tolerance value should follow data in tolerance table.
3. No burrs, dots or deformation on the surface.
4. No chipping, deformation or other defects on the fingerprint hole.
5. No burrs, dots or deformation around the USB hole.
6. Size for component configuration, function and assembly inspection.
7. Surface treatment should satisfy ID CMF.
8. Quality of Raw material have to meet the requirement of RoHs and Reach;

刻字要求	
XXXXXX	项目代号
XXYY	XX: 模号 YY: 穴号
	●: 试模次数(打点) x: 产品版次
	日期章
	回收章

刻字要求:降面刻凸字,降面0.10mm,字  
体不高出周围的面,字宽最小0.10mm。

oppo			part_name		SJ-BD121-TPU-HOLDER-G		
设 计	Designer	YY/MM/DD	材 料		比 例	图纸版次	零件版次
审 核			表面处理		1:2	1	V1
标准化					单 位	重量(g)	
批 准			第 1 页	共 1 页	mm		