变更记录					
区 域	标 记	变更内容描述	日 期	更改人	批 准
N/A	N/A	第一次发行	2018-09-12		

未注尺寸公差表					
>	≤	塑胶	五金	模切	硅胶
0	3	±0.05	±0.05	±0.10	±0.10
3	6	±0.07	±0.05	±0.10	±0.10
6	30	±0.10	±0.10	±0.15	±0.15
30	120	±0.15	±0.15	±0.25	±0.25
120	～	±0.20	±0.20	±0.30	±0.3%
未注角度公差 ±0.5°					





A diagram of F9 with tempered glass film

刻字要求	
XXXXX	项目代号
XXYY	XX：模号 YY：穴号
	∘：试模次数(打点) x：产品版次
	日期章
	回收章
刻字要求:降面刻凸字,降面0.10mm,字体不高出周围的面，字宽最小0.10mm。	

Note:
1. Size for component configuration, function and assembly inspection.
2. Material requirement: tempered glass film with a total thickness of 0.46mm.
3. No black or white dots on the surface, and the edges shoulde be orderly with no chipping.
4. Unspecified tolerance value should follow data in tolerance table.
5. Total light transmittance is more than 90% with excellent transparency.
6. Please avoid the proximity sensor for its normal functions.

oppo			QT-BD121-TP-PROTECT-PET		tempered		
设 计	QWB	18/06/14	材 料		比 例	图纸版次	零件版次
审 核					1:1	1	V1
标准化			表面处理		单 位	重量(g)	
批 准			第 1 页	共 1 页	mm		